

FABRICANT

JRENUM Gehörschutz AG

Freiestrasse 20 / Rüdengasse 1
CH - 4001 Basel
Telefon: +41 (0) 61 269 82 22
E-Mail: jrenum@jrenum.com
Internet: www.jrenum.com

SITE DE PRODUCTION

JiHoLabo s.p.r.l.

481 Rue de Grand Bigard
1082 Bruxelles
Telefoon: +32 (2) 736 08 10
E-mail: jiholabo@skynet.be
Internet: www.jiholabo.com

Jrenum Belgique atteste par la présente que la protection auditive modèle JRENUM SPORT est conforme au règlement (UE) 2016/425. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.jrenum.ch/herstellereerklaerun-gen.htm>

Version 1.0 du 2019.05.26



notice d'emploi et d'entretien
JRENUM® SPORT

EN 352-2:2002

JRENUM® SPORT

performance d'atténuation :

filtre LD-18: SNR 29 – H-30 – M-25 – L-24 (dB) identification: W – S – E₁

- > champ d'application recommandé: 92-102 HM [dB(A)] ; 91-101 L [dB(A)]
- > limite opérationnelle: 107 HM [dB(A)] ; 106 L [dB(A)]

données techniques

atténuation sonore minimale (EN 352-2):

filtre LD-18: SNR 29 – H-30 – M-25 – L-24 (dB)

fréquence [Hz]	insonorisation [dB]	déviatión standard [dB]	APV [dB]
63	23,3	3,6	19,7
125	25,7	3,5	22,2
250	24,3	2,5	21,8
500	26,0	2,7	23,3
1000	28,2	3,6	24,6
2000	32,6	3,7	28,9
4000	37,8	3,7	34,1
8000	39,9	4,0	35,9

organisme notifié: PZT GmbH / Bismarckstr. 264-B / D-26389 Wilhelmshaven /

Nummer 1974

PZT réalise les tests annuels selon le module C21

Légende des icônes

Effet d'atténuation

atténuation très légère -85

atténuation faible 83-93

atténuation moyenne 87-98 / H

atténuation forte 94-105 / HM

atténuation très forte 95-110 / HML

Caractéristique

haute fréquence / H

moyenne fréquence / HM

basse fréquence / HML

Matériau

acrylique

silicone

Signal sonore

signaux d'avertissements / W

travaux ferroviaires / S

musique / M

perte d'audition / X

trafic routier / V

conducteur de train / E-1/2/3

Particularités

bruit impulsif

entretien facile

déTECTABLE

peut être combiné avec des écouteurs

appels téléphoniques

peu être porté sous un casque

fabrication numérique

garantie à vie sur le filtre

marquage individuel

bonne égalisation de pression

changement de filtre facile